

# alfa-ZI90-W

Qualitäts-Wandausleger aus Aluminium  
(für Hängefahnen)

Längen 1,30 m und 1,50 m



- Ausleger aus zylindrischem Rohr mit angeschweißtem Flansch für horizontale Wandmontage. Das innenliegende Hissystem erlaubt die Bedienung vom Boden aus. Die maximal empfohlene Montagehöhe beträgt 6 m über dem Bedienpunkt.
- Das Auslegerrohr mit einem Ø von 90 mm erhält an seiner Unterseite je einen dreifachen und einen einfachen Rollenblock. Über diese Umlenkrollen aus Kunststoff wird das Hissseil in das Auslegerrohr ein- bzw. ausgefädelt.
- Der Seilein- bzw. Austritt liegt ca. 15 cm von der Wand und führt über den Dreifachrollenblock. Der Einfachrollenblock liegt unmittelbar an die Abschlusskappe anschließend ca. 6 cm vom äußeren Rohrende.

#### Ausstattung

- Je ein Rollenblock einfach und ein Rollenblock dreifach
- Perlonhissseil Ø 8 mm, Länge entsprechend der Einbauhöhe (bei Bestellung angeben)
- Hilfsleine aus Perlon, Ø 5 mm, Länge 6 m, einseitig Kauschenpressung, VA-Karabiner
- Belegklampe aus Aluminium, 300 mm lang, eloxiert
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel, da diese im Einzelfall bestimmt werden müssen

#### Technische Daten

Fahnentuchbreite m	1,0	1,2
max. Fahnentuchhöhe m	6	6
Gesamtlänge Ausleger m	1,3	1,5
Ø Ausleger mm	90 x 3	
Flanschplatte mm	300 x 300 x 15	
Bohrbild mm	250 x 250	
Bohrung mm	4 x 15	
Gewicht kg	12	11

**Legierung AlMg Si05 F22  
Eloxalschicht (silber) mind. 20 µ**

#### Fahnenkonfektion

Besatzband am oberen Fahnenrand mit 4 oder 5 Karabinerhaken, zusätzlich gebäudeseitig Besatzband mit Karabinerhaken im Abstand 1 m. Werden die seitlichen Karabiner in das Hissseil eingehakt so wird das Überschlagen der Fahne verhindert. Die zusätzliche Abspannung der Fahne am untersten seitlichen Karabiner mittels der Hilfsleine zur Belegklampe hin gewährleistet den optimalen Fahnenansitz.

**Wichtiger Hinweis:** Wird das Hissseil ohne Fahne aufgezogen, ist es erforderlich, ein Hilfsseil einzuhaken, um das Hissseil zum Festmachen der Fahne wieder ablassen zu können. Ist eine Fahne gehisst, so ist das Fahngewicht ausreichend, um diese samt Seil ablassen zu können. Bei gehisster Fahne wird die Hilfsleine zur Sicherung der Fahne gegen Überschlagen verwendet.

#### Auf Wunsch

- Sonderlackierung, Sondereloxal
- Zylindersperbares Gehäuse zum Schutz gegen Fahrendiebstahl